

MARIAN FARRUGIA

T E S S U T I

WHISPER

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL DETAILS

Composición / Composition		85% PVC - 13% PL - 2% PU
Ancho utilizable / Usable width		140 cm. ±3
Peso / Weight		910 g/m ±10%
Espesor / Thickness		0,9 mm ±15
Longitud del rollo / Roll length		35 / 40 m
Resistencia a la tracción Tensile strength	UNI EN ISO 1421	39,2 kg/ 1cm LARGO - LENGTH 48,8 kg/ 1cm ANCHO - WIDTH
Resistencia al alargamiento Tensile elongation	UNI EN ISO 1421	15% LARGO - LENGTH 20% ANCHO - WIDTH
Resistencia al desgarró Tensile resistance	EN ISO 4674-2	1,4 kg LARGO - LENGTH 1,05 kg ANCHO - WIDTH
Resistencia a la flexión Flex resistance	TS6720	> 100 000 N LARGO - LENGTH > 100 000 N ANCHO - WIDTH
Resistencia a la abrasión Abrasion resistance	UNI EN ISO 12947-2	300.000 CICLOS / RUBS
Comportamiento frente al fuego Flame resistance	BS 5852: Part 1 IMO 2010 FTP Part 8	Pass / Complies Pass / Complies
Resistencia al agua de piscina Swimming pool water fastness	ISO 105-E03	4/5 GRADO - GRADE
Solidez del color a la luz Colour fastness to light	ISO 105-E04	7 GRADO - GRADE
		Oeko - tex Standard 100 Class IV
Instrucciones de lavado y mantenimiento Washing instruction and care		Limpie suavemente con un paño suave y húmedo Gently wipe with a soft and damp cloth No utilice detergentes abrasivos, solventes y químicos Do not use abrasive, solvent and chemical detergents

Estos valores se dan únicamente para información de buena fe y no pueden considerarse en ningún caso vinculantes. No se responde del uso inapropiado. **Se permiten ligeras diferencias de color entre diferentes lotes.** The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The company is not responsible for any inappropriate use of the product. **Slight colour differences among several lots are admitted.**

www.mfarrugia.com

info@mfarrugia.com

+34 968 75 10 39 FAX +34 968 79 26 72

Polígono Industrial La Herrada C/ Príncipe de Asturias 41 Apartado 452 30510 Yecla Murcia Spain