

MARIANO FARRUGIA

TESSUTI



VELUTTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL DETAILS

Código aduanero / <i>Customs code</i>		58012500
Código alfanumérico artículo / <i>Alphanumeric article code</i>		04033 VLC
Composición / <i>Composition</i>		80%CO 10%PL - 10%CMD
Ancho / <i>Width</i>	UNI EN 1773	140 cm.
Peso / <i>Weight</i>	UNI 5114	405 gr/m² ±5%
Longitud pieza / <i>Roll length</i>		±30 mt
Solidez del color al frote <i>Colour fastness to rubbing</i>	CROCK METER ISO 105 X 12	4 SECO - DRY 3-4 HÚMEDO - WET
Solidez del color a la luz artificial <i>Colour fastness to artificial light</i>	XENO ISO 105 B 02	≥ 5
Resistencia a la tracción <i>Tensile resistance</i>	ISO 1421	520 N TRAMA - WEFT 430 N URDIMBRE - WARP
Resistencia al deslizamiento de la costura <i>Seam slippage</i>	ISO 13936-1	> 20 TRAMA - WEFT > 20 URDIMBRE - WARP
Resistencia a la abrasión <i>Abrasion resistance</i>	MARTINDALE ISO 5470-2	> 50.000 CICLOS / RUBS
Repelente al agua <i>Water repellent</i>		Teflon[®] fabric protector
Símbolos de cuidado y limpieza / <i>Care label</i>	UNI EN ISO 3758	
Comportamiento frente al fuego / <i>Fire retardant</i>		UNI 9175 1IM EN 1021 part 1 BS 5852:79 IS 0

Estos valores se dan únicamente para información de buena fe y no pueden considerarse en ningún caso vinculantes. No se responde del uso inapropiado. **Se permiten ligeras diferencias de color entre diferentes lotes.** *The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The company is not responsible for any inappropriate use of the product. Slight colour differences among several lots are admitted.*

www.mfarrugia.com

info@mfarrugia.com

+34 968 75 10 39 FAX +34 968 79 26 72