

# MALAGA


CONTRACT COLLECTION PES



Port



Aubergine




Pink



Apfel



Azur



Jade



Turkis



Delft




Marine



Anthracit



Schwarz



Weiss



Stone



Auster



Sisal



Leinen



Taupe



Mocca



Sonne



Safran



Orange



Rot



Kirsche

CONTRACT COLLECTION PES

# MALAGA

Indoor | Outdoor

 **nuvant**  
BY FARRVGIA

 **nuvant**  
BY FARRVGIA

CONTRACT COLLECTION PES

# MALAGA

Indoor | Outdoor

## Limpieza y cuidados

MALAGA es un material de gran calidad y de fácil cuidado. Una limpieza regular permite mejorar su aspecto y le otorga una mayor durabilidad. Para su limpieza es suficiente emplear un paño, que no deje restos sobre el material, ligeramente humedecido en agua tibia y jabón neutro. Es importante eliminar cualquier suciedad lo antes posible, ya que esto permitirá una limpieza más fácil.

En nuestra web, dentro del apartado Servicio, tiene a disposición una lista de consejos para la eliminación de manchas difíciles, así como una lista de productos de limpiezas y desinfectantes aptos para su uso sobre este material.

## Usos:












## Características:



[nuvantglobal.com](http://nuvantglobal.com)  
[europe@nuvantglobal.com](mailto:europe@nuvantglobal.com)



## Flame Retardant

-  EN 1021 part 1 / part 2
-  DIN 4102 B1
-  ÖNORM B 3825 Gruppe 1, ÖNORM A 3800-1, Q1
-  M2 nach/according to NF P 92-507
-  UNI-9175 Class 1/IM
-  SAE J369/MVSS302  
FED-STD-191A Test 5903
-  IMO, Directive 2014/90/EU, Module B/D:  
MED/ 3.20; Res. MSC.307(88) - (2010 FTP Code),  
Annex 1, Part 8
-  FAR 25/853 Appendix F Part I, a, 1, ii
-  N 118:2017 Road Vehicles

## Material composición

81 % PVC Phthalate free  
19 % Polyester

## Espesor

1.10 +/- 0.15  
mm

Ancho  
1,37 m

Peso 730 +/- 50  
g/m<sup>2</sup>

Longitud rollo  
30 Lfm

## Especificaciones técnicas

- DIN EN ISO 12 947-2, martindale, ≥ 400.000 cycles
- COLD CRACK at -29° C, 4.05J, FLTM BN 128-01,
- no visible cracks
- DIN EN ISO 105 - B02, lightfastness Level ≥ 6
- DIN EN 71-3, toy safety
- Urine-resistant, blood-resistant, sweat-proof

