

CONTRACT COLLECTION PES

# TACOMA

Indoor | Outdoor

 **nuvant**  
BY FARRVGIA

 **nuvant**  
BY FARRVGIA

CONTRACT COLLECTION PES


# TACOMA

Indoor | Outdoor

## Limpieza y cuidados

TACOMA es un material de gran calidad y de fácil cuidado. Una limpieza regular permite mejorar su aspecto y le otorga una mayor durabilidad. Para su limpieza es suficiente emplear un paño, que no deje restos sobre el material, ligeramente humedecido en agua tibia y jabón neutro. Es importante eliminar cualquier suciedad lo antes posible, ya que esto permitirá una limpieza más fácil. En nuestra web, dentro del apartado Servicio, tiene a disposición una lista de consejos para la eliminación de manchas difíciles, así como una lista de productos de limpiezas y desinfectantes aptos para su uso sobre este material.

## Usos:



## Características












[nuvantglobal.com](http://nuvantglobal.com)  
[europe@nuvantglobal.com](mailto:europe@nuvantglobal.com)



Data sheet

## Schwerentflammbarkeit Flame Retardant

-  EN 1021 part 1 / part 2
-  DIN 4102 B1
-  ÖNORM B 3825 Gruppe 1, ÖNORM A 3800-1, Q1
-  M2 nach/according to NF P 92-507
-  UNI-9175 Class 1/IM
-  SAE J369/MVSS302  
FED-STD-191A Test 5903
-  IMO, Directive 2014/90/EU, Module B/D:  
MED/ 3.20; Res. MSC.307(88) - (2010 FTP Code).  
Annex 1, Part 8
-  FAR 25/853 Appendix F Part I, a, 1, ii
-  N 118:2017 Road Vehicles

## Materialzusammensetzung

**Material composición**  
81 % PVC Phthalate free  
19 % Polyester

**Dicke**  
**Espesor**  
1.20 +/- 0.15mm

**Breite**  
**Ancho**  
1,37 m

**Gewicht**  
**Peso**  
730 +/- 50 g/m2

**Rollenlänge**  
**Largo rollo**  
30 Lfm

## Especificaciones técnicas

- DIN EN ISO 12 947-2, martindale, ≥800.000 cycles
- COLD CRACK at - 29° C, 4.05J, FLTM BN 128-01, no visible cracks
- DIN EN ISO 105 - B02, lightfastness Level ≥ 6
- DIN EN 71-3, toy safety
- Urine-resistant, blood-resistant, sweat-proof

Product Class 1  
OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
STANDARD 100  
15.HTR.60135 HOHENSTEIN HTTI  
Tested for harmful substances.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)

